



Lose Türöffnungssperre
für nachträglichen Einbau

8064

KFV  The Protection
Company

Lose Türöffnungssperre für nachträglichen Einbau.

8064

8064

Für Profilzylinder vorgerichtet. Standardstulplänge:
235 mm Gelb chromatiert.
Lieferbare Dorngrößen: 35, 40, 45, 55, 65 mm

Ihre Vorteile

- Gefederter Bolzen für unterschiedliche Falzlufte.
- Für nachträglichen Einbau.
- Verdeckt liegend und daher keine störende Optik (Kette).
- Durchbrüche für Beschlagbefestigungsschrauben neben Zylinderdurchbruch.
- Qualitätsorientierte Produktpolitik bei KfV: Das KfV-Qualitäts-Management-System ist zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.

Technische Daten mit Stulp

Ausführung	Stulp	Vermaßung
F-16	Flachstulp	235 x 16 mm
F-20	Flachstulp	235 x 20 mm
F-24	Flachstulp	235 x 24 mm
P-6-24	U-Profilstulp	235 x 6 x 24 x 6 mm
P-8-24	U-Profilstulp	235 x 8 x 24 x 8 mm

Schliessbleche passend für alle gängigen Türsysteme

Ferner lieferbar

Stulp in:

- hell verzinkt
- mahagonifarbig oder messingfarbig lackiert
- kunststoffbeschichtet weiß, braun, schwarz oder silberfarbig
- Nirosta matt gebürstet
- Messing matt gebürstet (nur Flachstulp)
- Messing poliert (nur Flachstulp)

8064

