



Einsteckschloss mit
Türöffnungssperre

65 1/2 TS PZW

KFV  The Protection
Company

Einsteckschloss mit Türöffnungssperre

65 1/2 TS PZW

65 1/2 TS PZW

Schweres KfV-Einsteckschloss, Klasse 4, PZ gelocht,
mit Wechsel, geschlossener Kasten,
Schlossdecke 4-fach verschraubt, Doppelstegfalle mit
Geräuschkämpfereinlage,
Falle und Riegel poliert vernickelt, Schmiervorrichtung
im Stulp mit Kugelverschluss,
Stahlflügel-Klemmnuss in Stahlringen gelagert,
Stulp 460 x 20 mm, kätig oder abgerundet,
72 mm Entfernung, 8 oder 10 mm Nuss, mit
Türöffnungssperre PZ gelocht.

Technische Daten

Lieferbare Dorngrößen:

55, 60, 65, 80 mm

Stulpausführungen:

- messingfarbig hammerschlaglackiert
- Nirosta matt gebürstet
- Messing matt gebürstet
- Messing poliert
- andersfarbig lackiert möglich

Winkelblech 15-3-ET:

kätig oder abgerundet,
445 x 32 x 25 mm,
mit AT-Stück Nr. 115,
mit Hebelarm für Türöffnungssperre

Ausführungen:

- messingfarbig hammerschlaglackiert
- Messing matt vernickelt
- Messing matt gebürstet
- Messing poliert
- andersfarbig lackiert möglich

15-3-ET

65 1/2 TS PZW

