

**Anfrage**
 **Bestellung**

<b>Verarbeiter:</b>	<b>Händler:</b>
<b>Telefon:</b>	<b>Telefon:</b>
<b>Telefax:</b>	<b>Telefax:</b>
<b>Zuständig:</b>	<b>Zuständig:</b>

**Wichtig** Für jede Bestellversion bzw. Ausführungsvariante ist ein Formblatt zu verwenden !

<input type="checkbox"/> <b>Fliethomatic-Basic® (Grund-Version)</b>	_____ Stück
Außenleuchte	<input type="checkbox"/> 24 Volt
oder <input type="checkbox"/> <b>Fliethomatic-Basic® (mit Funk-Empfänger)</b>	_____ Stück
Außenleuchte	<input type="checkbox"/> 24 Volt
Funk-Handsender	_____ Stück
oder <input type="checkbox"/> <b>Fliethomatic-Classic® (mit Infrarot-Empfänger)</b>	_____ Stück
Programmierschlüssel	_____ Stück
Zugangsschlüssel	_____ Stück
oder <input type="checkbox"/> <b>Fliethomatic-Esprit® (mit Infrarot-Empfänger)</b>	_____ Stück
Programmierschlüssel	_____ Stück
2-Kanal-Zugangsschlüssel	

**Ausführung gültig für alle Fliethomatic® -Varianten**

Entfernung	<input type="checkbox"/> 72 mm	<input type="checkbox"/> 78 mm	<input type="checkbox"/> 85 mm	<input type="checkbox"/> 88 mm	<input type="checkbox"/> 92 mm
Vierkantstift	<input type="checkbox"/> 8 mm	<input type="checkbox"/> 8,5 mm	<input type="checkbox"/> 9 mm	<input type="checkbox"/> 10 mm (Standardlänge = 50 mm)	
Innenbeschlag kplt.	<input type="checkbox"/> matt verchromt		<input type="checkbox"/> Messing poliert		<input type="checkbox"/> weiß Ral 9016
<small>( bestehend aus Langschild; Motorabdeckung und Drückerlochteil)</small>					
Drückerlochteil	<input type="checkbox"/> ohne Drücker		<input type="checkbox"/> ohne Drückerfunktion		
	<small>(ohne Drücker und ohne Lochung im Langschild)</small>				
<b>Zylinder Nr. 860</b>	<input type="checkbox"/> Mess. pol. vernickelt	<input type="checkbox"/> Mess. pol.	<input type="checkbox"/> o/ _____ Maß A (außen)		
Zylinderschlüssel	_____ Stück (je Zylinder)				
Notschlüssel	_____ Stück (je Zylinder, auch für den Einbau in ein Infrarot-Handsender)				
<b>Sonderzylinder Nr. 871</b>	<input type="checkbox"/> Mess. pol. vernickelt	<input type="checkbox"/> Mess. pol.			
	<small>(o/o Außenseite Blindzylinder ohne Schlüsselbestätigung)</small>				
Netzteil	<input type="checkbox"/> 230 V AC / 24 V DC	<input type="checkbox"/> 115 V AC / 24 V DC			
Kabelübergang sichtbar	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> braun		<input type="checkbox"/> silber	
Kabelübergang verdeckt	<input type="checkbox"/> Öffnungswinkel 100°	<input type="checkbox"/> Öffnungswinkel 180°			
Reed-Sensor für Montage in	Holz-, Alu-, PVC-, Tür	Kabellänge	<input type="checkbox"/> 1,2 m	<input type="checkbox"/> 1,5 m	
	Stahl-Tür	Kabellänge	<input type="checkbox"/> 1,2 m	<input type="checkbox"/> 1,5 m	
<small>(Für die Kabellänge gilt: Länge von Mitte Drücker bis Oberkante Flügelpfalz zzgl. 100 mm für die Montage)</small>					

**Anschluss Fliethomatic® mit Steckverbindung**

Kabel Typ A (Türseite)	<input type="checkbox"/> 2,5 m	<input type="checkbox"/> 3 m	<input type="checkbox"/> 4 m	<input type="checkbox"/> 5 m	} Alle Längen Typ A / B miteinander kombinierbar
Kabel Typ B (Rahmenseite)	<input type="checkbox"/> 2 m	<input type="checkbox"/> 4 m	<input type="checkbox"/> 6 m	<input type="checkbox"/> 8 m	

**Anschluss Fliethomatic® ohne Steckverbindung**

Kabel Typ C (nicht konfektioniert)	<input type="checkbox"/> 4 m	<input type="checkbox"/> 6 m	<input type="checkbox"/> 8 m	<input type="checkbox"/> 10 m
------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Zubehör**

Funk-Empfänger	_____ Stück mit potentialfreiem Kontakt (z.B. für Garagentore)
Zeitschaltuhr	_____ für Hutschienenmontage _____ Stück für Unterputzmont. _____ Stück Tag/Nacht
Befestigungsmaterial	_____ Stück (je 1 Satz für Türen aus Alu, PVC, oder Stahl, ohne Außenbeschlag)
Befestigungsmaterial Hülse	_____ Stück (je 1 Satz bei Kombination mit ES1 oder ES2 Langschildern)
Prüfgerät (230 V AC)	_____ Stück (nur in Verbindung mit Kabel Typ A und B)
Infrarot-Empfänger (230 V AC)	_____ Stück mit potentialfreiem Kontakt (z.B. für Garagentore)
Koppelrelais (12 V AC/DC)	_____ Stück Umrüstung von E-Öffner auf Fliethomatic®
Ersatzbatterie	_____ Stück (Typ CR 2016 pro IR-Schlüssel werden 2 Batterien benötigt)
Montagepalette	_____ Stück, zur Montage an dünnwandigen Türen

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Anmerkungen: \_\_\_\_\_