

# Checkliste nach DIN EN 179



Checkliste Fluchttürensysteme für Ersatzbedarf oder nach DIN EN 179

Ersatzbeschaffung für Reparatur alte AP-Ausführung oder AP ohne Anforderungsprofil (wie bisher bestellt)

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

nur einsetzbar in Verbindung mit den zertifizierten Beschlägen der Firmen Hoppe (Serie 138) sowie HEWI (Serie 111, 114, 161, 163 und 171) Stand 09.2004

**Ausführung Notausgangstüren:**

AS-23 00-EE

AS-2500-EE

AS-2600-EE

AS-23 72-EE

AS-2502-EE

AS-2602-EE

**Ausführung Rohrrahmenschluss:**

RR-49-EE

**lieferbare Dornmaße in mm:**

30/92/9 nur RR-49

35/92/9

40/92/9

45/92/9

50/92/9 nur AS

55/92/9

65/92/9

80/92/9 nur AS

55/72/9

65/72/9

80/72/9

**lieferbare Stulpausführungen in mm:**

F 16 x 3 nur AS

F 20 x 3

F 24 x 3

P6 x 22 x 6

P6 x 24 x 6

Stulpfarbe grundsätzlich Nirosta matt gebürstet.

**lieferbare Maßvariante für Notausgangsverschlüsse:**

Boo1

Boo2

Boo3

Boo4

Abmessungen siehe Prospekt „Notausgangsverschlüsse und Paniktürverschlüsse“

**Einsatzbereich:**

Holz

Euro-Nut

Beifalz: \_\_\_\_\_

4 mm Falzluft/Achsmaß: \_\_\_\_\_

Kunststoff

Profil: \_\_\_\_\_

Rahmen Nr.: \_\_\_\_\_

Flügel Nr.: \_\_\_\_\_

Aluminium

Profil: \_\_\_\_\_

Rahmen Nr.: \_\_\_\_\_

Flügel Nr.: \_\_\_\_\_

**Mittelschließbleche:**

geschlossener Durchbruch oder

vorgerichtet für E-Öffner (grundsätzlich mit montiertem AT-Stück geliefert)

**DIN-Richtung:**

Ls

Rs

Bitte um Angabe der Türstärke: \_\_\_\_\_ mm

Zusatzschließbleche grundsätzlich **nicht** verstellbar !!!!!!!

**Farbe Zubehör:** hell verzinkt oder Nirosta matt gebürstet (profilabhängig)

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel/Datum/Unterschrift