

Checklist volgens DIN EN 179



Checklist nooduitgangsystemen voor reservebenodigheden of volgens DIN EN 179

Aanschaf van reservedelen voor reparatie oude AP-uitvoering of AP zonder bestelprofiel (zoals tot nu toe besteld)

nooduitgangsluitingen volgens DIN EN 179

uitsluitend te gebruiken in combinatie met de gecertificeerde beslagen van de firma's Hoppe (serie 138) en HEWI (serie 111, 114, 161, 163 en 171) stand 09.2004

Uitvoering nooduitgangdeuren:

AS-23 00-EE

AS-2500-EE

AS-2600-EE

AS-23 72-EE

AS-2502-EE

AS-2602-EE

Uitvoering smaldeurslot:

RR-49-EE

leverbare doormaten in mm:

30/92/9 uitsluitend RR-49

35/92/9

40/92/9

45/92/9

50/92/9 uitsluitend AS

55/92/9

65/92/9

80/92/9 uitsluitend AS

55/72/9

65/72/9

80/72/9

leverbare voorplaatuitvoeringen in mm:

F 16 x 3 uitsluitend AS

F 20 x 3

F 24 x 3

P6 x 22 x 6

P6 x 24 x 6

Voorplaat uitvoering algemeen RVS mat geborsteld.

leverbare maatvarianten voor nooduitgangsluitingen:

Boo1

Boo2

Boo3

Boo4

Afmetingen zie prospect „Nooduitgang- en paniekdeursluitingen”

Toepassingsgebied:

hout

Euro-sponning

bijspinning: _____

4 mm sponningtolerantie/asmaat: _____

kunststof

profiel: _____

kozijn nr.: _____

vleugel nr.: _____

aluminium

profiel: _____

kozijn nr.: _____

vleugel nr.: _____

Middensluitplaten:

gesloten doorbraak of

ingericht voor E-opener (principeel met gemonteerd AT-stuk geleverd)

DIN-draairichting:

Ls

Rs

A.u.b. opgave van de deurdikte: _____ mm

Extra sluitplaten in principe **niet** verstelbaar !!!!!!!

Uitvoering accessoires: verzinkt of RVS mat geborsteld (afhankelijk van het profiel)

firmastempel/datum/handtekening