

Checkliste nach DIN EN 1125



Checkliste Fluchttürensysteme für Ersatzbedarf oder nach DIN EN 1125

-
- Ersatzbeschaffung für Reparatur alte AP-Ausführung oder AP ohne Anforderungsprofil (wie bisher bestellt)
 Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125 (nur als Set lieferbar)
-

Ausführung Panikverschlüsse:

- AS-23 00-PE AS-2500-PE

Ausführung Rohrrahmenschluss:

- RR-49-PE
-

lieferbare Dornmaße in mm:

- 30/92/9 nur RR-49
 35/92/9
 40/92/9
 45/92/9
 50/92/9 nur AS
 55/92/9
 65/92/9 nur RR-49

lieferbare Stulpausführungen in mm:

- F 16 x 3 nur AS
 F 20 x 3
 F 24 x 3
 P6 x 22 x 6
 P6 x 24 x 6

Stulpfarbe grundsätzlich Nirosta matt gebürstet.

lieferbare Maßvariante für Notausgangverschlüsse:

- Boo1 Boo2 Boo3 Boo4

Abmessungen siehe Prospekt „Notausgangverschlüsse und Paniktürverschlüsse“

Einsatzbereich:

- Holz Euro-Nut Beifalz: _____ 4 mm Falzluft/Achsmaß: _____
 Kunststoff Profil: _____ Rahmen Nr.: _____ Flügel Nr.: _____
 Aluminium Profil: _____ Rahmen Nr.: _____ Flügel Nr.: _____

Mittelschließbleche:

- geschlossener Durchbruch oder vorgerichtet für E-Öffner (grundsätzlich mit montiertem AT-Stück geliefert)

DIN-Richtung:

- Ls Rs

Bitte um Angabe der Türstärke: _____ mm

Zusatzschließbleche grundsätzlich **nicht** verstellbar !!!!!!!

Farbe Zubehör: hell verzinkt oder Nirosta matt gebürstet (profilabhängig)

Beschlaggarnitur für DIN EN 1125 max. Türblattbreite 1300 mm:

- Push-Bar, Edelstahl, 92 mm Entfernung
 Push-Bar, Edelstahl, 92 mm Entfernung
 Push-Bar, Signalrot, 92 mm Entfernung
 Push-Bar, Signalrot, Universal
 Touch-Bar, Signalrot, 92 mm Entfernung

kombinierbar mit:

- AS-2300-PE/AS-2500-PE
 RR-49-PE
 AS-2300-PE/AS-2500-PE/RR-49-PE
 AS-2300-PE/AS-2500-PE/RR-49-PE
 RR-49-PE
-

Firmenstempel/Datum/Unterschrift